



METABO

Moteur Brushless pour la préparation facile et rapide des travaux de revêtement
 Pour réaliser des chanfreins de 45° jusqu'à 4 mm et des rayons de 2 et 3 mm sur des arêtes intérieures et extérieures et pour arrondir les arêtes d'alésages
 Avec anneau d'usure pour l'ébarbage efficace des tôles à partir de 0,7 mm
 Pas de formation de copeaux métalliques durant les travaux avec l'affleureuse (pas de poussière métallique dangereuse pour la santé)
 Surfaces sans oxydation ni ébarbure
 Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
 Tête de fraisage fine et anneau d'usure sur roulement à billes
 Butée-guide
 Réglage de la vitesse de rotation avec une molette de réglage
 Batterie rotative par pas de 90°
 Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
 Livraison en coffret metaBOX 215 avec 2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45°, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3, Anneau d'usure, Butée-guide, Tournevis pour vis Torx 15, Poignée en arceau, Filtre antipoussière
 Sans batterie, ni chargeur.

Caractéristiques

capacité batterie (ah)	-
modèle	kfmvb 18 ltx bl 4 rf
poids (kg)	2.3
tension batterie (v)	18
type de batterie	li-ion
vitesse de rotation (tr/min)	4000 - 8600

Référence	Prix HT
10562282 AFFLEUREUSE METAL 18V KFM 18 LTX 3 RF	-