



NILFISK

Décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
certification classe H poussières nocives
filtre LongLife PTFE classe H (filtration >99,995%)
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
alarme colmatage du filtre/flexible bouché
non compatible avec les sacs de sécurité
idéal pour l'aspiration des poussières de silice cristalline
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 1,9 m, 2 tubes droits Ø 36 mm,
embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse
universelle 115 mm, filtre PTFE Longlife lavable classe H14, sac à poussières
synthétique.

Classe de poussière H pour poussières nocives :

- Poussières cancérogènes (plomb, charbon, cobalt, nickel, goudron, cuivre, cadmium, etc.)
- Moisissures, bactéries
- Germes
- Formaldéhyde

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	20
classe de filtration	h
connexion pour outils électriques	non
débit d'air (l/s)	60
dépression (mbar)	210
hauteur (mm)	505
largeur (mm)	385
longueur (mm)	375
longueur de câble (m)	5
longueur de flexible (m)	1,9
matériau de la cuve	polypropylène
modèle	aero 21-0h pc
niveau sonore (dba)	60
poids (kg)	9,00
puissance absorbée max. (w)	1250
tension - phases (v)	230

Référence		Prix HT
------------------	--	----------------

