



**NILFISK**

Systeme de decomatage du filtre semi-automatique  
 moteur By-Pass industriel avec sécurité surchauffe  
 prise asservie pour outils électriques (max 2400 W)  
 système de décolmatage du filtre Push & Clean  
 variateur de puissance et démarrage en douceur  
 entrée cuve MultiFit diamètre 50 pré-équipée antistatique  
 range accessoires intégré  
 alimentation 230 V / 50-60 Hz  
 cuve 30 litres en polypropylène incassable  
 livré avec flexible d'aspiration 3 m D32 avec poignée coudée en plastique, tubes droits acier chromé 2 x 500 mm, sac synthétique, filtre PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 400 mm, buse plate, adaptateur pour outils électriques.

**Caractéristiques**

capacité de la cuve (l)	30
connexion pour outils électriques	non
débit d'air (l/s)	61,67
dépression (mbar)	250
hauteur (mm)	590
largeur (mm)	380
longueur (mm)	450
longueur de câble (m)	7,5
longueur de flexible (m)	3,5
matériau de la cuve	polypropylène
modèle	attix 30-21 pc eu
niveau sonore (dba)	59
poids (kg)	10
puissance absorbée max. (w)	1500
tension - phases (v )	230

Référence	Prix HT
10002258 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 30-21 PC EU	-