



**SIDAMO - MECABOIS**

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton  
 moteur à refroidissement de type by-pass  
 filtre cartouche classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau  
 rangement accessoires intégrés dans la base  
 flexible armé anti-écrasement  
 hautes performances d'aspiration en dépression et en débit  
 plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre  
 équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 40 mm, flexible 2,5m Ø 40 mm, suceur à poussières 400 mm, suceur liquide 400 mm, brosse ronde, suceur plat, connecteur brosse ronde, filtre cartouche classe M.

**Caractéristiques**

capacité de la cuve (l)	38
classe de filtration	m
connexion pour outils électriques	non
débit d'air (l/s)	70
dépression (mbar)	267
hauteur (mm)	530
largeur (mm)	800
longueur (mm)	435
longueur de câble (m)	7
longueur de flexible (m)	2,5
matériau de la cuve	inox
modèle	jet 30 i
niveau sonore (dba)	74
nombre de moteurs	1
Ø nominal standard (mm)	40
poids (kg)	11,6
puissance absorbée max. (w)	1450
tension - phases (v)	230

Référence		Prix HT
204862	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE JET 30 I	-