



SIKA

Bande d'étanchéité constituée d'une feuille d'aluminium renforcée par un film polyester et enduite sur une face d'un revêtement bitumineux autocollant à froid domaines d'application :

- s'utilise pour de nombreux travaux d'étanchéité, en neuf comme en réparation, afin de traiter de façon rapide et durable des fissures, joints et raccords
 - en terrasse : étanchéité des bandes de solins, des acrotères, traitement des fissures et joints défectueux
 - en toiture : étanchéité des émergences et des raccords de maçonnerie (souches de cheminées, protection en rives et en faitage, jouées de lucarnes, noues), réparation de plaques de fibres-ciment, de tuiles, de verrières, de chéneaux
 - en façade : complément d'étanchéité sous bardage, autour de descentes d'eau
- application rapide et aisée
excellente adhérence sur de nombreux supports
étanche et résistant à l'eau
bonne résistance aux U.V.
excellente résistance à la déchirure
reste souple et flexible par temps froid
se superpose facilement
peut être peint.

Caractéristiques

longueur (m)	10
--------------	----

Référence	coloris	largeur (mm)	Prix HT
9097816	gris	100	-
22600	terre cuite	150	-
22598	gris	200	-
22601	terre cuite	200	-
22599	gris	300	-