



GOUBARD

Caisse robuste en PE double paroi, ép. 8 mm
 l'intérieur de la caisse est lisse, tous les angles sont arrondis (pas de rétention), facile à nettoyer
 châssis rigide tubulaire en 40/10ème + flasques de guidage ép. 8 mm avec finition peinte, galvanisée ou inox (sur demande)
 verrou de sécurité de basculement évitant tout déclenchement intempestif
 déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier
 basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant
 retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière
 prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm
 modèle sur socle (pas de prise transpalette)
 modèle sur roues équipé de 2 roues fixes et 2 roues jumelées Ø 160 alu/polyuréthane avec timon directionnel - roulage frontal
 livrée avec 1 chaîne de sécurité
 coloris : vert.

- Insensible à la corrosion
- Idéal pour liquides ou produits mouillés

Caractéristiques

capacité (l)	635
charge max. (kg)	1000
entraxe fourreaux (mm)	560,00

Référence	Ø de roues (mm)	poids (kg)	Prix HT
165121	socle	150	-
165122	160	162	-