



GOUBARD

Bac étanche avec fond en tôle 40 ou 50/10ème, côtés 30/10ème suivant capacités
 articulations en bout de fourreaux sur coussinets fortement dimensionnés, avec graisseurs
 châssis tubulaire intégré en 40 et 50/10ème
 loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif
 fin de basculement amortie par butées caoutchouc
 déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier
 sabots protecteurs pour aide au ré-enclenchement après vidage
 modèle sur socle avec prise transpalette sous les fourreaux
 modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes polyuréthane avec main courante - roulage frontal
 livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Vidage intégral sans contrainte de remplissage

Caractéristiques

Référence	capacité (l)	charge max. (kg)	entraxe fourreaux (mm)	Ø de roues (mm)	poids (kg)	section int. des fourreaux (mm)	Prix HT
10547024	200	1200	480,00	125	89	165 x 55	-
10547026	300	1200	480,00	125	100	165 x 55	-
165097	500	1200	700	socle	136	165 x 55	-
165098	500	1200	700	125	145	165 x 55	-
10547027	700	1200	700,00	125	156	170 x 70	-
165099	1000	2000	700	socle	210	170 x 70	-
165100	1000	1800	700	150	219	170 x 70	-