



#### UNICRAFT

Utilisation sablage : décape tous types de surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles) en lui donnant un aspect rugueux, idéal pour les remises en peinture ou vernissage

fenêtre recouverte d'un film protecteur assurant une grande sécurité lors de l'application

utilisation microbillage : décape tous types de surfaces sans les abîmer.

équipées de gants en latex renforcés (fixés directement à la cartérisation)

ouvertures larges pour le travail de pièces de grandes dimensions munies de joints grille de support permettant une meilleure stabilité des pièces à l'intérieur de la cabine

très grande ouverture frontale assisté par vérin gaz

unité d'aspiration intégrée avec filtre à air remplaçable

pistolet de sablage sans gâchette, débit d'air contrôlé par pédale

éclairage de cabine par 4 tubes fluorescents (230 V), dans un boîtier séparé avec vitre et film de protection interchangeable

2 interrupteurs séparés (aspiration et éclairage)

régulateur du débit d'air par pédale, manomètre de pression en façade

barres transversales au niveau des pieds permettant un déplacement simple par transpalette

volume de cabine : 825 L

consommation d'air : 400 - 800 L/min

pression de travail : 3.4 - 8.0 bar

pression de travail max. : 8.6 bar

raccord d'air comprimé : 3/8 "

taille des grains admissibles : 0.125 - 0.42 mm

dimensions intérieurs (L x l x h) : 1160 x 870 x 850 mm

dimensions machines (L x l x h) : 1320 x 1200 x 1760 mm

poids max. admissible sur la grille : 150 kg

quantité de chargement max. de l'abrasif : 75 kg

volume d'air extrait : 17,4 m<sup>3</sup>/h

puissance de l'unité d'extraction : 1200 W.

Référence		Prix HT
10011654	CABINE DE SABLAGE SSK4	-