



CEMO FRANCE

Conforme à la norme ADR.

Cuve en polyéthylène haute densité (PEHD) conductif réalisée par roto-moulage épaisseur matière 4 mm

produits admissibles essence SP, kérosène, gasoil, GNR, mélange essence + huiles

équipements inclus :

- réservoir en PEHD avec bague brevetée pare-flamme
- bouchon de remplissage en aluminium avec double soupape de surpression et de ventilation
- pompe manuelle ATEX simple effet
- pistolet simple en aluminium avec raccord tournant et poignée ergonomique
- 2,7 m de flexible de refoulement DN 19 antistatique
- flexible d' aspiration 0,6 m DN 16 avec crépine
- clapet anti-retour
- support pistolet en PEHD avec collecteur anti-goutte intégré
- vanne coupe-circuit en sortie de réservoir
- ressort anti-pincement pour flexible
- poignées de manutention intégrées
- passages de sangle pour arrimage pendant le transport
- roues caoutchouc pleines Ø 240 mm, profil tout-terrain
- autocollants de prévention des risques

transportable, manipulable en charge par 2 personnes
non gerbable

stockage sur rétention en acier uniquement

pompe manuelle atex simple effet, corps en acier

débit 0,25 L par double action

hauteur d' aspiration maximale 1,5 m

raccord entrée/sortie 3/4 ' '

flexible de refoulement DN 19 antistatique

densité liquide maximale admissible : 1 kg/dm³

plage de température d' utilisation : -10°C à +40°C

capacité : 60 L

dimensions : 90 x 53 x 38 cm

poids à vide : 18 kg.

Référence		Prix HT
204954	CADDY RAVITAILLEUR ESSENCE 60L POMPE MANUELLE	-