



GYS

Conçu pour la charge et l'entretien de toutes les batteries 12 V, notamment pour les voitures, utilitaires, camping-cars, motos et véhicules agricoles compatible avec les batteries plomb-acide et AGM, ainsi que les batteries Start & Stop

puissance de charge jusqu'à 12 A, adaptée aux batteries de 20 à 250 Ah (et maintien jusqu'à 330 Ah)

système de charge automatique en 8 étapes pour une gestion optimale de la batterie, augmentant sa durée de vie et ses performances

Modes spécifiques et fonctionnalités avancées :

- mode AGM : optimisé pour les batteries Start & Stop
- mode Supply : fournit une source d'alimentation stabilisée pour préserver les paramètres électroniques des véhicules lors du remplacement de la batterie ou alimenter les systèmes électroniques en showroom
- option Refresh : restauration des batteries fortement déchargées ou sulfatées
- fonction mémoire : mémorisation automatique des réglages en cas de coupure de courant
- ajustement automatique des paramètres selon la température ambiante grâce au capteur intégré

interface simplifiée avec indicateurs LED pour un suivi clair des étapes de charge protections intégrées contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, les surchauffes

système anti-étincelles pour une utilisation en toute sécurité

mise en veille automatique lorsque la batterie est débranchée

boîtier compact et léger (1,1 kg) avec une protection IP65 (étanche aux poussières et résistant aux projections d'eau)

possibilité de fixation murale pour une utilisation fixe ou dans un atelier livré avec pinces de batterie (longueur câble : 45 cm)

Caractéristiques

dimensions (mm)	195 x 365 x 70
intensité de charge (a)	12
ondulation (ripple)	< 100 mv
plage de capacité batterie en charge (ah)	20 à 250
plage de capacité batterie en maintien (ah)	jusqu'à 330
poids (kg)	1.1
puissance (w)	195
tension (v)	12
tension d'alimentation (v)	220-240

Référence		Prix HT
10557894	CHARGEUR AUTOMATIQUE 12 V GYSFLASH 12.12	-