



GYS

Conçu pour la charge et l'entretien des batteries 6 V, 12 V et 24 V, notamment pour les voitures, motos, camping-cars, utilitaires et véhicules agricoles compatible avec les batteries plomb-acide et AGM

puissance de charge jusqu'à 9 A, adaptée aux capacités de batteries suivantes :

- 6/12 V : 18 à 220 Ah (et maintien jusqu'à 330 Ah)

- 24 V : 15 à 125 Ah (et maintien jusqu'à 170 Ah)

Modes spécifiques et fonctionnalités avancées

- mode AGM : optimisé pour les batteries Start & Stop

- mode Supply : fournit une source d'alimentation stabilisée pour préserver les paramètres électroniques des véhicules lors du remplacement de la batterie ou alimenter les systèmes électroniques en showroom

- option Refresh : restauration des batteries profondément déchargées ou sulfatées

- fonction mémoire : mémorisation automatique des réglages en cas de coupure de courant

- ajustement automatique des paramètres en fonction de la température ambiante grâce à un capteur intégré

interface simplifiée avec indicateurs LED pour un suivi clair des étapes de charge

système anti-étincelles pour une utilisation sécurisée

protections intégrées contre les courts-circuits, l'inversion de polarité et les surchauffes

mise en veille automatique lorsque la batterie est débranchée

boîtier compact et léger (1,1 kg) avec une protection IP65 (étanche aux poussières et résistant aux projections d'eau)

possibilité de fixation murale pour une utilisation fixe ou dans un atelier livré avec pinces de batterie (longueur câble : 45 cm).

Caractéristiques

dimensions (mm)	221 x 111 x 58
intensité de charge (a)	9
ondulation (ripple)	< 150 mv
plage de capacité batterie en charge (ah)	6/12 v : 18 à 220 - 24 v : 15 à 125
plage de capacité batterie en maintien (ah)	6/12 v : jusqu'à 330 – 24 v : jusqu'à 170
poids (kg)	1.1
puissance (w)	190
tension (v)	6, 12, 24
tension d'alimentation (v)	220-240

Référence		Prix HT
10557895	CHARGEUR AUTOMATIQUE MULTI-TENSIONS GYSFLASH 9.24	-