



RAWL

Clou-vis à Tête Plate

pose rapide par frappe réduisant le temps de travail et permettant d'effectuer des installations en série de manière économique
 combinaison de l'empreinte Phillips et du filetage hélicoïdal permettant le démontage du clou et facilitant ainsi une éventuelle désinstallation
 large gamme des produits, longueurs, diamètres et têtes plates accessibles, garantissant le choix d'une solution appropriée pour toute application
 conception pour une fixation traversante
 applications : rails de plaque de plâtre et goulottes
 Homologué pour une utilisation en béton, briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques silico-calcaires perforées, blocs en béton léger, blocs en béton léger creux et béton cellulaire.

Caractéristiques

Référence	boîte de	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Ø tête (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
21705	100	25	5	5	8	30	-
151357	100	30	5	5	8	30	-
21706	100	40	6	6	10	35	-
151359	100	35	6	5	8	30	-
112111	100	35	5	5	8	30	-
185682	100	40	5	5	8	30	-
151358	100	50	5	5	8	30	-
151360	100	45	6	6	10	35	-
185665	50	80	8	8	12	45	-
151361	100	55	6	6	10	35	-
151362	100	60	6	6	10	35	-
185666	50	100	8	8	12	45	-
151363	100	80	6	6	10	35	-
185667	50	120	8	8	12	45	-
185663	100	45	8	8	12	45	-
185664	100	60	8	8	12	45	-