

FISCHER

Expansion dans les matériaux de construction pleins
tenue maximale dans les matériaux de construction creux et en panneau grâce à la formation d'un nœud
guidage optimal de la vis grâce aux ailettes en diagonale
version UX : sans collerette
version UX-R : avec collerette.



Caractéristiques

Référence	boîte de	longueur (mm)	modèle	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Ø vis (mm)	profondeur de perçage (mm)	Prix HT
127110	100	35	ux 6x35	6	6	4,0 - 5,0	45	-
5801	100	35	ux 6x35 r	6	6	4,0 - 5,0	45	-
150239	25	70	ux 12x70	12	12	8,0 - 10,0	85	-
5802	100	50	ux 8x50	8	8	4,5 - 6,0	60	-
115058	100	50	ux 6x50 r	6	6	4,0 - 5,0	60	-
181416	100	40	ux 8x40 r	8	8	4,5 - 6,0	50	-
150240	20	75	ux 14x75	14	14	10,0 - 12,0	95	-
127111	50	60	ux 10x60	10	10	6,0 - 8,0	75	-
5803	100	50	ux 8x50 r	8	8	4,5 - 6,0	60	-
150238	50	60	ux 10x60 r	10	10	6,0 - 8,0	75	-