



VIRAX

Cintrage parfait des tubes cuivre recuits (en conformité avec les préconisations de la norme EN 1057) jusqu' au Ø 22 mm, des tubes multicouches jusqu' au Ø 32 mm, des tubes inox et électro-zingué jusqu' au Ø 15 mm
 optimisation de la force à exercer par rapport au nombre d' actionnements de la poignée mobile
 pour réalisation de coudes à 90°, chapeaux de gendarme, baïonnettes, des sautages
 corps en aluminium haute qualité, poignée mobile en acier forgé traité
 entraînement mécanique simple et robuste par cliquet, et crémaillère en acier traité haute résistance
 utilisation polyvalente : à 1 main pour un cintrage rapide sur la plupart des diamètres, à 2 mains pour plus de puissance sur les matériaux et les diamètres les plus contraignants
 levier de déverrouillage pour un retrait rapide de la forme de cintrage
 poignée Soft Touch® antidérapante
 formes plastiques haute résistance chargées en fibres de verre
 système breveté pour visualiser plus rapidement les repères de prise de côte sur le tube
 flasques et contre-formes plastiques haute résistance chargées en fibre de verre
 système breveté pour faciliter le cintrage coude-dans-coude
 mise en place / retrait rapides et sans outils des formes et flasques de cintrage
 dimensions : 350 x 60 x 65 mm
 composition pour tube cuivre 12-14-16-18-20-22 mm
 livrée en coffret plastique VIRABOX.

Caractéristiques

poids (kg)	5.140
------------	-------

Référence	Prix HT
10403557 CINTREUSE ARBALETE POUR CUIVRE 12-14-16-18-20-22MM	-