



## WERA

Clé dynamométrique Safe-Torque A 2 avec emmanchement hexagonal 1/4"  
 plage de mesure 2-12 Nm  
 pour le serrage contrôlé à droite et à gauche  
 serrage et desserrage avec et sans couple, fonction dynamométrique désactivable  
 (fonction Torque Lock)  
 72 dents avec faible angle de reprise de 5°  
 réglage simple et sûr du couple souhaité, avec cliquetis audible et perceptible à  
 chaque graduation  
 mécanisme de débrayage dès que l'on atteint la valeur de couple réglée  
 manche ergonomique bicomposant  
 composition du set :

- clé dynamométrique avec emmanchement hexagonal 1/4" Safe-Torque A 2 : 2-12 Nm
- douilles Zyklus à emmanchement 1/4" 8790 HMA : 5.5 x 23 mm ; 6 x 23 mm ; 7 x 23 mm ; 8 x 23 mm ; 9 x 23 mm ; 10 x 23 mm ; 11 x 23 mm ; 12 x 23 mm ; 13 x 23 mm
- tige d'outil (élément de liaison) 870/1 : 1/4" x 25 mm
- embouts Phillips Z 851/4 : PH 2x50 mm
- embouts TORX® 867/4 Z : TX 10 x 50 mm ; TX 15 x 50 mm ; TX 20 x 50 mm ; TX 25 x 50 mm ; TX 27 x 50 mm ; TX 30 x 50 mm
- embouts Hex-Plus Z 840/4 : 2.5 x 50 mm ; 3 x 50 mm ; 4 x 50 mm ; 5 x 50 mm ; 6 x 50 mm
- bande autocollante 240 : 50x240 mm.

## Caractéristiques

attachement	cliquet fixe
entraînement (")	1/4
longueur (mm)	244
plage de serrage (nm)	2-2

Référence		Prix HT
10538541	CLE DYNAMOMETRIQUE + ACCESSOIRES SAFE-TORQUE A 2 SET 1 (COMPOSITION DE 23 PIECES)	-