



**AGCI**

Certifié contre le vol selon la Norme Européenne EN 14450 Niveau de Sécurité S2

Cadre et porte en acier spécial monobloc épaisseur 10 mm  
 corps en acier à double paroi : parois extérieures 3 mm, parois intérieures 1,5 mm  
 matériau ignifugé spécial entre les parois du corps et la paroi interne de la serrure  
 serrure certifiée EN 1300 contrôlée par un système électronique à mémoire permanente  
 commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante  
 alimentation interne avec 4 piles alcalines 1,5V LR6 (non fournies)  
 signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Buzzer et LEDs)  
 ouverture d'urgence par contact extérieur sur le clavier  
 pènes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm  
 protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure  
 trous de fixation au dos et à la base (1+1).

**Caractéristiques**

hauteur extérieure (mm)	280,00
hauteur intérieure (mm)	170,00
largeur extérieure (mm)	400,00
largeur intérieure (mm)	305,00
poids (kg)	34
profondeur extérieure (mm)	355,00
profondeur intérieure (mm)	245,00
volume (l)	12,7

Référence	Prix HT
198305 COFFRE FORT IGNIFUGE ELECTRONIQUE	-