

LEMAN

Munie d'un inciseur Ø 80 mm permettant de déligner des panneaux et ainsi éviter les éclats

inciseur conique adaptable

guide de dressage de dégauchisseuse renforcé et tables en fonte d'acier

bâi en mécano-soudé avec renfort en fonte

encombrement (LxlxH) : 1200 x 940 x 970 mm

hauteur de travail : 850 mm

Scie :

puissance moteur (230V - 50Hz) : 3000W - 4CV

vitesse de rotation lame/inciseur : 4050 / 6300 T/min

diamètre et alésage de la lame (mm) : 250 x 30 mm

diamètre et alésage de l'inciseur (mm) : 80 x 20 mm

inclinaison de la lame : 45°

hauteur de coupe maxi / à 45° : 60 mm / 42 mm

dimensions de la table (LxP) : 1115 x 600 mm

dimensions du chariot de coupe (Lxl) : 1200 x 240 mm

course de délignage : 1030 mm

table de chariotage (Lxl) : 600 x 420 mm

Toupie/tenoneuse :

puissance moteur (230V - 50Hz) : 3000W - 4CV

vitesse de rotation : 3500 - 5500 - 7000

arbre : diamètre/filetage/hauteur : 30 mm / M14 / 90 mm

diamètre maxi de l'outil dans la table / le capot : 140 mm / 200 mm

Dégauchisseuse/raboteuse :

puissance moteur (230V - 50Hz) : 2000W - 2,7CV

vitesse de rotation : 4000 T/min

diamètre de l'arbre : 75 mm

3 fers de dimensions : 250 x 30 x 3 mm

Dégauchisseuse :

largeur de dégauchissage : 250 mm

profondeur de passe : de 0 à 5 mm

dimensions des tables : 1090 x 255 mm

dimension du guide : 720 x 130 mm

inclinaison du guide : de 45° à 90°

Rabotage :

L x h : 245 x 180 mm

profondeur de passe : de 0 à 2,5 mm

vitesse d'avance : 8 m/min

dimension de la table (Lxl) : 600 x 250 mm

Mortaiseuse (option) :

mandrin type Wescott : 0 à 16 mm

dimension de la table : 368 x 160 mm

hauteur de Mortaisage : 140 mm

course longitudinale : 80 mm

course latérale : 85 mm

sortie d'aspiration du combiné : 3 x Ø100 mm

poids net : 400 kg

garantie : 2 ans

livrée avec 1 lame carbure Ø 250 de 24 dents, 1 inciseur Ø 80 de 8 dents, 3 fers de coupe, les presseurs, la butée de délignage, le chariot latéral avec sa règle graduée, les bagues de remplissage et de réglage, les bagues lumière de table, 1 rouleau ponceu



Référence		Prix HT
155400	COMBINE 5 OPERATIONS COM250	-