



LEMAN

Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc
 moteur asynchrone de 800 W, puissant et silencieux
 capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d'aspiration commune avec le disque, ce qui évite de multiplier les branchements
 butée d'appui en bout de table de la bande servant également de table lorsque la bande est à la verticale.

manette de détente rapide de la bande
 molette de centrage de la bande située à l'arrière
 table en fonte d'acier inclinable jusqu'à 45° vers le bas, avec rainure pour utilisation du guide d'onglet

table montée sur 2 supports pour être parfaitement maintenue
 guide d'onglet pour le ponçage des pièces biseautées

disque de ponçage autocollant
 puissance moteur (230 V - 50Hz) : 800 W - 1,1 CV
 dimensions de la table (L x P) : 355 x 200 mm

inclinaison : 45° vers le bas
 guide d'onglet : -60° à +60°
 sortie d'aspiration : Ø 62 mm

disque de ponçage :
 - Ø : 250 mm
 - fixation : autocollant / adhesive
 - vitesse de rotation : 1400 tr/min

bande de ponçage :
 - dimensions de la bande (L x l) : 1219 x 150 mm
 - vitesse : 517 m/min
 - inclinaison : 0° et 90°

- longueur de la table d'appui : 500 mm
 encombrement (L x l x H) : 603 x 540 x 470 mm
 poids net : 47 Kg

garantie : 2 ans
 livré avec le piètement, guide d'onglet, 1 disque Gr80, 1 bande Gr80, clés et notice d'utilisation.

Référence		Prix HT
193260	COMBINE PONCEUR PON250	-