



SCC AIR COMPRESSORS

Performants et économiques grâce à leur entraînement direct sans courroie, réduisant les pertes de transmission
 démarrage étoile triangle
 version refroidie par air
 maintenance simplifiée avec une conception garantissant un accès facile à tous les composants
 fiabilité accrue grâce à un moteur à haut rendement et une construction robuste (moteur IE3 de 22 à 55 kW et IE4 de 75 à 315 kW)
 transmission de puissance sans perte du moteur au bloc vis
 faible encombrement permettant une installation dans des espaces confinés
 usure réduite avec une durée de vie prolongée du bloc vis et une diminution des coûts de maintenance
 commande facile à utiliser avec affichage clair des paramètres
 réduction des émissions sonores grâce à une isolation optimisée et un entraînement direct
 connexion 1'' 1/2 pour le FOCUS 30-10 et 2'' pour le FOCUS 55-10.

Caractéristiques

pression max. (bar)	10
tension (v)	400

Référence	débit restitué (m³/h)	dimensions (mm)	niveau sonore (dba)	poids (kg)	puissance du moteur (cv - kw)	Prix HT
10560661	270	1 530 x 970 x 1 350	68 ±2	753	40 - 30	-
10560662	547,2	1 800 x 1 150 x 1 654	72 ±2	1 260	75 - 55	-