



SCC AIR COMPRESSORS

Performants et économes en énergie grâce à leur moteur à aimant permanent IE4 à haut rendement
 version refroidie par air
 régulation de vitesse ajustant automatiquement la production d' air comprimé à la consommation réelle
 simples d' utilisation avec une interface moderne et intuitive
 faibles émissions sonores permettant une installation presque partout
 entretien facilité par une conception garantissant un accès rapide aux composants
 refroidissement par air avec injection d' huile pour une meilleure efficacité thermique
 connexion 3/4" .

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--------|
| pression max. (bar) | 8 / 10 |
| tension (v) | 400 |

| Référence | débit restitué (m³/h) | dimensions (mm) | niveau sonore (dba) | poids (kg) | puissance du moteur (cv - kw) | Prix HT |
|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------------|---------|
| 10560655 | 21,6 - 55,8 | 880 x 660 x 900 | 62 | 160 | 7,5 | - |
| 10560656 | 52,8 - 74,4 | 1100 x 730 x 1050 | 62 | 250 | 11 | - |
| 10560657 | 70,8 - 100,8 | 1100 x 730 x 1050 | 65 | 270 | 15 | - |