



LACME

Compresseur professionnel monobloc, mobile et compact, monocylindre lubrifié idéal pour les applications nécessitant une performance rapide, grâce à son débit puissant de 13 m³/h et sa cuve de 50 litres, avec une pression maximale de 8 bar composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte, culasse en aluminium, filtre à air avec élément filtrant en mousse

équipements standard : rampe détenteur avec régulateur et deux sorties raccords rapides (dont une régulée), clapet anti-retour, robinet de purge, roues de 200 mm, poignée de manutention, patins amortisseurs, tuyauterie 8 x 10 mm, cordon d'alimentation de 1,8 m (3 x 1,5 mm²)

rampe détenteur équipée de : détenteur, contacteur manométrique PM (monophasé), manomètre de pression de cuve, manomètre de pression régulée, soupape de sécurité CE

accessoires inclus : 1 tuyau spiral, 1 soufflette progressive (avec raccords rapides).

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	50
débit aspiré (m ³ /h)	13,00
débit restitué (m ³ /h)	7
dimensions (lxhx) (mm)	710x440x680
dimensions lxlxh (mm)	710x440x680
niveau sonore (dba)	95
nombre de cylindre	1
pression de service (bar)	8
tension (v)	230/1
vitesse de rotation (tr/min)	2850

Référence	poids (kg)	puissance du moteur (cv - kw)	Prix HT
10554394	32.3	2.5 - 1.85	-