



## LACME

Groupe monobloc sans huile bicylindre en V  
composants longue durée : plaques clapets haut rendement, segments téflon, cylindres et culasses aluminium  
compact avec grosses roues pour déplacement plus facile  
sans huile pour un air plus propre et un entretien limité  
niveau sonore réduit grâce à son moteur 1 450 tr/min et sa segmentation spécifique  
vite opérationnel, idéal pour les travaux de clouage  
équipement standard : tableau de bord avec 2 sorites réglées raccord rapide et manomètres de pression, châssis tubulaire grosse section, brancard rabattable, plateau/tablette porte enrouleur, flexible HT liaison groupe/cuve, roues gonflables gros diamètre, patins amortisseurs, contacteur manométrique, soupape de sécurité CE, cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> x 1,90 m.

## Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	17
débit aspiré (m <sup>3</sup> /h)	19,50
débit restitué (m <sup>3</sup> /h)	12
dimensions lxlxh (mm)	660x710x500 (1060)
nombre de cylindre	2
poids (kg)	54
pression max. (bar)	10,5
puissance du moteur (cv - kw)	2,6 – 1,9
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	1450

Référence		Prix HT
10554385	COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE SANS HUILE MAXAIR 20/20	-