



LACME

Compresseur monobloc insonorisé bicylindre mono-étagé à pistons oscillant : cylindres latéraux, à vitesse lente silencieux avec 65 dB(A), sans entretien, sans huile, un air très propre idéal pour l'alimentation de cloueurs, gonflage, soufflage, ...
tableau de bord avec détendeur
composants longue durée (double embrayage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint Viton...)
tableau de bord avec :
2 sorties réglées : raccords rapides
2 manomètres 0-12 bar :
1 indicateur de la pression de la cuve
1 indicateur de la pression réglée,
clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, patins amortisseurs, roues Ø 180 mm, brancard, cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 1,6 m.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	40
débit aspiré (m ³ /h)	12,1
débit restitué (m ³ /h)	8
hauteur (mm)	810
largeur (mm)	150
longueur (mm)	400
nombre de cylindre	2
poids (kg)	36,5
pression max. (bar)	8
puissance du moteur (cv - kw)	1,5 - 1,1
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	1420

Référence	Prix HT
10009425 COMPRESSEUR MONOPHASE MONOBLOC SILENCIEUX SILENT 12/40 SH VERTICAL	-