



BOSTITCH

Equipé d'une armature de protection conçue d'un seul bloc, offrant robustesse et portabilité
 moteur sans huile, sans entretien, assurant un usage facile et une grande durabilité
 cuve de 6 L, adaptée pour les travaux légers de soufflage, de gonflage, et de clouage
 pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité pendant l'utilisation
 design compact et léger, parfait pour un stockage dans les petits espaces
 tableau de bord avec bouton on/off, 1 sortie rapide détendue, manomètre et régulateur interne
 parfait pour les travaux de finition, de soufflage, de clouage et autres applications nécessitant un débit d'air modéré
 équipé d'un câble électrique de 1,8 m.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	6
débit aspiré (m³/h)	10,20
débit restitué (m³/h)	4,5 (à 7 bars)
dimensions lxlxh (mm)	330x380x445
nombre de cylindre	1
poids (kg)	13,5
pression max. (bar)	8
puissance du moteur (cv - kw)	1,5 - 1,1
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	3400

Référence		Prix HT
10554535	COMPRESSEUR NON LUBRIFIE A ENTRAINEMENT DIRECT BOSTITCH MRC6-E 6L/1,5CV	-