



## BOSTITCH

Equipé d'une armature de protection robuste avec poignée télescopique, permettant un stockage vertical ou horizontal  
 moteur sans huile, sans entretien, offrant une grande fiabilité et un usage facile  
 cuve de 17 L, équivalente à une cuve de 30 L à 8 bars, pour une meilleure autonomie  
 pieds en caoutchouc et roues gonflables pour une stabilité et une mobilité accrues  
 niveau sonore de 97 dB, adapté pour des utilisations sur chantier  
 tableau de bord avec 2 sorties rapides, manomètres, régulateur, et roues gonflables pour une mobilité optimale  
 parfait pour les travaux de gonflage, de clouage, et autres applications nécessitant une haute pression  
 équipé d'un câble électrique de 1,8 m.

## Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	17
débit aspiré (m³/h)	17,50
débit restitué (m³/h)	7,8 (à 7 bars)
dimensions lxlxh (mm)	610x415x720
nombre de cylindre	1
poids (kg)	36,2
pression max. (bar)	14
puissance du moteur (cv - kw)	2,5 - 1,84
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	1800

Référence		Prix HT
10554536	COMPRESSEUR NON LUBRIFIE A ENTRAINEMENT DIRECT BOSTITCH PS17-E 17L/2,5CV	-