



**KNIPEX**

Utilisation : fils doux, fils durs, corde à piano  
 tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC  
 pince atramentisée noire  
 poignées avec gaines bi-matière minces  
 forme tête coudée à 20° avec couvre-joint d'un côté et coupe de côté avec espace libre de saisie (version 7122200)  
 évidemment situé à la base des tranchants facilitant la coupe de fil épais (version 7132200)  
 pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm  
 puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace  
 acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases  
 capacité de coupe :  
 - fil doux : 6 mm  
 - fil mi-dur : 5,2 mm  
 - fil dur : 4 mm  
 - corde à piano : 3,6 mm.

**Caractéristiques**

longueur (mm)	200
---------------	-----

Référence	gaine	poids (kg)	version	Prix HT
9120739	plastique	0,335	mâchoire sous articulation	-
9117667	bi-matière mince	0,365	mâchoire sous articulation	-
9110231	bi-matière mince	0,375	avec ressort d'ouverture	-
189352	bi-matière mince	0,370	coupe-fils épais + ressort d'ouverture	-
10545790	bi-matière minces	0,380	-	-
189351	bi-matière mince	0,375	tête coudée + ressort d'ouverture	-