



FACOM

Crochet SKYHOOK pour sécurisation des outils contre les chutes :

- solution 100% fiable lors des transferts d'outils

le crochet double SKYHOOK se déverrouille de son support SKYHOOK uniquement lors de sa connexion à un autre support SKYHOOK

l'outil reste connecté durant toute l'opération de transfert

- un outil équipé du crochet double SKYHOOK est transféré d'une main à l'autre ou d'un opérateur à un autre sans aucun risque de chute

- contrairement à un outil attaché à la ceinture avec une longe, le système SKYHOOK est accroché au poignet de l'utilisateur et réduit la hauteur de chute lorsque l'outil échappe de la main

confort d'utilisation :

- le passage d'un support SKYHOOK à un autre est très facile et rapide

- l'utilisation du système SKYHOOK (crochet + support) est très intuitive : prise en main est immédiate

- le crochet double SKYHOOK attaché au poignet permet une grande liberté de mouvement

le crochet double SKYHOOK est compatible avec le bracelet de poignet WRT-SHSLS ou à la pochette de ceinture SH-BAG1SLS

possibilité de le fixer sur votre propre matériel : ceinture, bretelle de sac à dos
le crochet double SKYHOOK résiste aux conditions les plus extrêmes de votre métier :

- corps en aluminium combinant légèreté, résistance aux chocs, aux solvants les plus courants et aux différences de température

- mécanisme en polypropylène chargé fibre de verre et ressort en inox pour une grande résistance et longévité

longueur totale (crochet double SKYHOOK + cordelette + mousqueton) : 270 mm

crochet double SKYHOOK seul : longueur : 62 mm ; largeur : 39 mm ; épaisseur : 12,5 mm

cordelette : longueur : 158 mm ; diamètre : 3 mm

mousqueton inox à vis : longueur 50 mm ; diamètre 5 mm

charge nominale admissible : 2,7 Kg

poids : 65 gr.

Référence		Prix HT
204993	CROCHET RAPIDE SLS SKYHOOK	-