

12V | 500A

GB20



DÉMARREZ DES BATTERIES DÉCHARGÉES. ULTRASAFE® LITHIUM JUMP STARTER.™

ESSENCE ET DIESEL

JUSQU'À 4,0 L ESSENCE.

Conçu pour les moteurs à essence jusqu'à 4 litres tels que les VTT, les motos, les voitures, les équipements de pelouse, etc.

USB

CHARGEZ ET RECHARGEZ.

Sa batterie interne peut être utilisée pour recharger tous les appareils mobiles personnels tels que les smartphones, les tablettes ou tout autre périphérique USB, et peut être rechargée avec n'importe quel port USB alimenté.

20X

JUSQU'À 20 DÉMARRAGES.

Démarrateur de secours au lithium compact, mais puissant, d'une puissance nominale de 500 ampères. Pleine puissance pour démarrer un véhicule jusqu'à 20 fois avec une seule charge.

ULTRA SAFE

TECHNOLOGIE ANTI-ÉTINCELLES.

Connectez-vous en toute sécurité à n'importe quelle batterie de voiture de 12 volts grâce à notre conception anti-erreur dotée d'une technologie anti-étincelles et d'une protection contre l'inversion de polarité.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



PLOMB-ACIDE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MARINE | CAMPING-CAR | SPORTS MOTORISÉS | PELOUSE ET JARDIN

GB20

NOCO BOOST[®] SPORT™

12V 500A

INTERFACE

VOYANT LED D'ALIMENTATION

Le démarreur de secours est en veille ou la tension de la batterie est trop faible pour être détectée par le démarreur.



BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez dessus pour allumer et éteindre l'unité.



VOYANT LED DE CHARGE

Indique le niveau de charge de la batterie interne.



VOYANT LED BOOST

Blanc lorsque Boost est actif. Le voyant LED clignote en blanc lorsque la fonction de commande manuelle est active.



BOUTON MODE LUMIÈRE

Bascule la lumière LED ultra-lumineuse entre 7 modes d'éclairage : 100 % > 50 % > 10 % > SOS > Clignotement > Stroboscope > Off



ERREUR

Clignote « on » et « off » lorsque la batterie interne est trop chaude/trop froide.




COMMANDE MANUELLE


Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de commande manuelle pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED Boost commence à clignoter, pour passer en mode manuel.



CONTENU DE LA BOÎTE



*Accessoires non à l'échelle avec GB20




1m (40")
USB vers Micro USB




Pinces de batterie de précision HD



Guide de l'utilisateur



Sac de rangement en microfibre



CHARGEZ DES APPAREILS.

Rechargez vos appareils personnels lors de vos déplacements, comme les smartphones, tablettes, montres électroniques et bien plus encore - jusqu'à 4 recharges de smartphone.

DURÉE DE CHARGEMENT

0,5 A	12 hr
1 A	6 hr
2 A	3 hr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BATTERIE INTERNE:	24 Watt heures Lithium-Ion
COURANT DE CRÊTE NOMINAL:	500 A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:	-20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
TEMPÉRATURE DE CHARGE:	0 °C à +40 °C (32 °F à +104 °F)
MICRO USB (ENTRÉE):	5 V, 2,1 A
USB (SORTIE):	5 V, 2,1 A
PROTECTION BOITIER:	IP65 (avec ports fermés)
REFROIDISSEMENT:	Convection naturelle
POIDS UNITAIRE:	0,74 kg (1,65 lbs)
POIDS UNITAIRE AVEC PINCES ET ACCESSOIRES:	0,95 kg (2,1 lbs)
LAMPE DE POCHE LED:	100 lumens
VOLUMÉTRIE:	Emballage grand public: Dimensions: 9,14x11,56x20,96cm Poids: 1,16kg UPC: 0-46221-15001-8 UCC: 10046221150015
	Carton d'expédition: Dimensions: 31,75x24,13x27,31cm Poids: 7,85kg Quantité: 6 UCC: 10046221150015
	Carton intérieur: Dimensions: 10,16x12,07x23,50cm Poids: 1,25kg
	Unités par palette: NA - 360 Unités EU - 270 Unités

NOCO[®]

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS



UN38.3

Intertek

Per conferma consultate il regolamento europeo

