



## PFERD TOOLS

Forme radiale unique (PFR) pour l'usinage exigeant et difficile des soudures d'angle, grâce à la disposition spéciale des lamelles abrasives :

- meulage agressif inégalé et enlèvement de matière élevé
- ponçage précis et optimal de la géométrie des soudures d'angle
- stabilité des outils pour des résultats de qualité supérieure
- durée de vie exceptionnelle en usinage des soudures d'angle
- utilisation optimale du matériau abrasif dans l'angle

exécution SGP ZIRKON-CURVE pour des travaux de meulage exigeants et pour un pouvoir d'enlèvement de matière particulièrement important

abrasif : grain corindon zirconien Z

matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)

application : meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage

790151 : épaisseur 14 mm, pour soudure d'angle > 5 mm

790175 : épaisseur 16 mm, pour soudure d'angle > 8 mm

boîte de 10.

## Caractéristiques

conditionnement	10
grain	40
Ø (mm)	125
type d'abrasif	corindon zirconien
vitesse max. d'utilisation (tr/min)	12200

Référence		Prix HT
187534	DISQUE A LAMELLES PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX	-
187535	DISQUE A LAMELLES PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX	-