



3M FRANCE DEPARTEMENT SOLUTIONS ABRASIVE

Abrasif céramique sur support film polyester très résistant
distribution granulométrique ouverte
grains profilés, calibrés et orientés verticalement se fractionnant au fur et à mesure des utilisations pour offrir toujours la plus coupante des arêtes
rendement élevé et régulier
très bonne résistance à l'usure
version multiperforation pour une meilleure évacuation des poussières (encrassement limité)
efficace sur peinture, composite, bois, métal pour ponçage de surface peinte, préparation, finition brouillée
vendu par 250 (prix à l'unité).

Caractéristiques

| | |
|-----------------|-----------|
| conditionnement | 250 |
| type d'abrasif | céramique |

| Référence | grain | nombre de trous | Ø (mm) | Prix HT |
|-----------|-------|-----------------|--------|---------|
| 203630 | 80 | non perforé | 125 | - |
| 203625 | 120 | multi-trous | 125 | - |
| 203632 | 180 | non perforé | 125 | - |
| 203624 | 80 | multi-trous | 125 | - |
| 203631 | 120 | non perforé | 125 | - |
| 203626 | 180 | multi-trous | 125 | - |
| 203633 | 80 | non perforé | 150 | - |
| 203635 | 180 | non perforé | 150 | - |
| 203627 | 80 | multi-trous | 150 | - |
| 203629 | 180 | multi-trous | 150 | - |
| 203634 | 120 | non perforé | 150 | - |
| 203628 | 120 | multi-trous | 150 | - |