



## DUARIB

Structure aluminium, assemblage par soudure  
 garde-corps possèdent des colliers de serrage pour y accrocher des protections en rive de dalle  
 deux points de grutage avec repérage de couleur jaune  
 fixation de l' Accès Dalle se fait depuis le sol : pas de fixation nécessaire sur la dalle  
 semelles d' appui sont dotées de trous pour ancrage au terrain et au mur  
 réglage facile de la hauteur par coulissement des montants  
 verrouillage par rappel automatique  
 hauteur d' accès (= hauteur de dalle) maxi : 4,45 m  
 plancher 0,44 x 0,35 m avec plinthes aluminium  
 {lochf2fs22  
 présence de mains courantes de grande longueur  
 roues de déplacement Ø 150 mm.

## Caractéristiques

Référence	encombrement plié (m)	hauteur d'accès max (m)	hauteur de travail (m)	nombre d'échelons	nombre de marches	poids (kg)	Prix HT
10563988	2,58 x 0,85 x 0,61	1,40 à 2,10 m	1,40 à 2,10	-	6 à 9	26,5	-
10563989	3,33 x 0,85 x 0,61	2,10 à 3,04	2,10 à 3,04	-	9 à 13	30,2	-
10563990	4,08 x 0,85 x 0,61	4,45	2,80 à 4,45	12 à 19	12 à 19	35,2	-