


**PMS**

Coefficient d'utilisation 1 : 7

gaine extra-renforcée : longévité accrue, meilleur maintien, résistance à l'usure et à l'abrasion, très haute résistance au perçage et aux déchirures, glisse parfaitement sous les charges.

Témoin d'usure tissés dans le fourreau

**Caractéristiques**

Référence	charge maximale utile	coloris	Épaisseur (mm)	largeur (mm)	longueur (m)	Prix HT
10517015	2 t	vert	1,2	20	1	-
10517030	3 t	jaune	1,2	25	1	-
10517003	1 t	lilas	1,1	15	2	-
10517044	4 t	gris	1,2	30	1	-
10517018	2 t	vert	1,2	20	2	-
10517058	5 t	rouge	1,3	35	1	-
10517033	3 t	jaune	1,2	25	2	-
10517005	1 t	lilas	1,1	15	3	-
10517047	4 t	gris	1,2	30	2	-
10517020	2 t	vert	1,2	20	3	-
10517007	1 t	lilas	1,1	15	4	-
10517035	3 t	jaune	1,2	25	3	-
10517060	5 t	rouge	1,3	35	2	-
10517022	2 t	vert	1,2	20	4	-
10517009	1 t	lilas	1,1	15	5	-
10517049	4 t	gris	1,2	30	3	-
10517037	3 t	jaune	1,2	25	4	-
10517024	2 t	vert	1,2	20	5	-
10517062	5 t	rouge	1,3	35	3	-
10517051	4 t	gris	1,2	30	4	-
10517038	3 t	jaune	1,2	25	5	-
10517053	4 t	gris	1,2	30	5	-

Référence	charge maximale utile	coloris	Épaisseur (mm)	largeur (mm)	longueur (m)	Prix HT
10517064	5 t	rouge	1,3	35	4	-
10517066	5 t	rouge	1,3	35	5	-