

**PMS**

 Coefficient d'utilisation : 1:7  
 protections PVC ou polyuréthane sur demande.

**Caractéristiques**

Référence	charge maximale utile	coloris	Épaisseur de gaine (mm)	longueur (m)	Ø brin (mm)	Prix HT
7552	1 t	lilas	0,75	1,0	15	-
200242	1 t	lilas	0,75	1,5	15	-
7554	2 t	vert	0,75	1,0	20	-
7553	1 t	lilas	0,75	2,0	15	-
7559	3 t	jaune	0,80	1,0	25	-
200243	1 t	lilas	0,75	2,5	15	-
7555	2 t	vert	0,75	1,5	20	-
114737	1 t	lilas	0,75	3,0	15	-
7564	4 t	gris	0,80	1,0	30	-
7556	2 t	vert	0,75	2,0	20	-
114738	1 t	lilas	0,75	4,0	15	-
7560	3 t	jaune	0,80	1,5	25	-
7569	5 t	rouge	0,70	1,0	35	-
200247	2 t	vert	0,75	2,5	20	-
7566	4 t	gris	0,80	2,0	30	-
7561	3 t	jaune	0,80	2,0	25	-
7557	2 t	vert	0,75	3,0	20	-
200246	1 t	lilas	0,75	5,0	15	-
200249	3 t	jaune	0,80	2,5	25	-
7562	3 t	jaune	0,80	3,0	25	-
7558	2 t	vert	0,75	4,0	20	-
7570	5 t	rouge	0,70	2,0	35	-

Référence	charge maximale utile	coloris	Épaisseur de gaine (mm)	longueur (m)	Ø brin (mm)	Prix HT
114739	2 t	vert	0,75	5,0	20	-
7567	4 t	gris	0,80	3,0	30	-
7563	3 t	jaune	0,80	4,0	25	-
7571	5 t	rouge	0,70	3,0	35	-
114741	3 t	jaune	0,80	5,0	25	-
7568	4 t	gris	0,80	4,0	30	-
7572	5 t	rouge	0,70	4,0	35	-
200251	4 t	gris	0,80	5,0	30	-
114744	5 t	rouge	0,70	5,0	35	-