



JPM S.A.

Très faible effort à l'ouverture
 haute résistance contre l'effraction : 500 kg par point
 compatible avec le contrôle d'accès JPM SMARTair pour gérer les entrées en
 monopoint et multipoints
 compatible avec le module extérieur Fluid EN5000, en béquille ou bouton
 fermeture antipanique de type C.

Caractéristiques

| Référence | finition | nombre de points | version | Prix HT |
|-----------|-------------------|------------------|---------|---------|
| 10000096 | blanche | 1 | 900 mm | - |
| 10000095 | noire | 1 | 900 mm | - |
| 10000094 | aluminium anodisé | 1 | 900 mm | - |
| 10000092 | aluminium anodisé | 1 | 1200 mm | - |
| 10000093 | noire | 1 | 1200 mm | - |
| 10000098 | aluminium anodisé | 2 haut et bas | 900 mm | - |
| 10000100 | blanche | 2 haut et bas | 900 mm | - |
| 10000099 | noire | 2 haut et bas | 900 mm | - |
| 10000102 | aluminium anodisé | 2 combiné | 900 mm | - |
| 10000106 | aluminium anodisé | 3 haut et bas | 900 mm | - |
| 10000108 | blanche | 3 haut et bas | 900 mm | - |
| 10000107 | noire | 3 haut et bas | 900 mm | - |
| 10000097 | aluminium anodisé | 2 haut et bas | 1200 mm | - |
| 10000105 | blanc | 3 haut et bas | 1200 mm | - |
| 10000104 | noire | 3 haut et bas | 1200 mm | - |
| 10000101 | aluminium anodisé | 2 lateraux | 900 mm | - |
| 10000113 | aluminium anodisé | 3 combiné | 900 mm | - |
| 10000111 | aluminium anodisé | 3 latéraux | 900 mm | - |
| 10000112 | noire | 3 lateral | 900 mm | - |
| 10000109 | aluminium anodisé | 3 lateral | 1200 mm | - |
| 10000110 | noire | 3 lateraux | 1200 mm | - |