



HELLER

2 taillants pour béton et béton renforcé

Extrêmement robuste et résistant grâce au design de la tête de coupe

Avec pastille en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême aux contacts des armatures et une avance de perçage sans contrainte

Meilleure vitesse de perçage due à la qualité de la pastille carbure

Hélice Twinmax 3D pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une

déflagration réduite de la poussière même dans des trous de perçage profonds

Vibration réduite pour le confort de l'utilisateur

Amorçage de trou particulièrement simple et sans éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.

Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10558823	-	110	50	6	-
10558821	-	110	50	5	-
10558828	-	110	50	8	-
10558824	-	160	100	6	-
10558829	-	160	100	8	-
10558822	-	160	100	5	-
10558834	-	160	100	10	-
10561063	-	210	150	6,5	-
10558825	-	210	150	6	-
10558830	-	210	150	8	-
10558840	-	160	100	12	-
10558826	-	260	200	6	-
10561064	-	260	200	6,5	-
10558835	-	210	150	10	-
10558831	-	260	200	8	-
10558846	-	160	100	14	-
10558841	-	210	150	12	-
10558836	-	260	200	10	-
10558832	-	310	250	8	-
10558837	-	310	250	10	-
10558847	-	210	150	14	-
10558851	-	200	150	16	-
10558849	-	300	250	14	-

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10558827	-	310	250	6	-
10561065	-	360	300	8	-
10558842	-	260	200	12	-
10558838	-	460	400	10	-
10558833	-	460	400	8	-
10558848	-	250	200	14	-
10558843	-	310	250	12	-
10558855	-	200	150	18	-
10558859	-	300	250	20	-
10558858	-	200	150	20	-
10558852	-	300	250	16	-
10558844	-	450	400	12	-
10558839	-	600	550	10	-
10558856	-	300	250	18	-
10558850	-	450	400	14	-
10558845	-	600	550	12	-
10558853	-	450	400	16	-
10558854	-	600	550	16	-
10558857	-	450	400	18	-
10558860	-	450	400	20	-
10558861	-	600	550	20	-
10558862	5	160	100	14	-