



**DIAGER**

Applications : béton, pierre, parpaing, brique pleine

plaquette carbure 3 points

pointe de centrage géométrie "Z"

hélice à double taillage demi ronde et carrée pour une meilleure évacuation des poussières.

**Caractéristiques**

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
107949	160	100	6	-
187058	110	50	5	-
107950	160	100	8	-
107948	110	50	10	-
10008082	110	50	4	-
10008084	160	50	7	-
187059	160	100	5	-
107951	160	100	10	-
107956	210	150	8	-
107952	160	100	12	-
107955	210	150	6	-
107957	210	150	10	-
107965	260	200	8	-
107966	260	200	10	-
107958	210	150	12	-
107953	160	100	14	-
187060	260	200	6,5	-
107964	260	200	6	-
107967	260	200	12	-
107974	310	250	8	-
107959	210	150	14	-
107975	310	250	10	-
107968	260	200	14	-

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
107954	160	100	16	-
107973	310	250	6	-
107960	210	150	16	-
107976	310	250	12	-
107969	260	200	16	-
10008073	260	200	16	-
107977	310	250	14	-
10008083	460	400	6	-
107961	210	150	18	-
107983	410	350	10	-
107982	410	350	8	-
107970	260	200	18	-
10008068	460	400	10	-
181956	460	400	12	-
178967	460	400	14	-
107963	210	150	20	-
178968	460	400	16	-
107979	310	250	18	-
107971	260	200	20	-
107980	310	250	20	-
178969	460	400	18	-
107962	210	150	22	-
10008072	610	550	14	-
107972	260	200	22	-
107988	410	350	20	-
178970	460	400	20	-
107981	310	250	22	-
107989	410	350	22	-
10008077	610	550	18	-
178971	460	400	22	-
178972	450	400	24	-
187062	410	350	25	-
10008081	460	400	25	-
10008069	1000	940	12	-
10008064	1000	940	10	-
10008071	1000	940	14	-
10008074	1000	940	16	-
10008076	1000	940	18	-
10008078	1000	940	20	-
10008079	1000	940	22	-