

**SCHILL**

Applications : aciers jusqu'à 1000N/mm<sup>2</sup>, fonte, matières plastiques dures ou malléables, alliages légers et les aciers inoxydables

affûtage : pointe en croix

angle d'hélice/pointe : 35° à 40°/130°

tolérance : H8

goujure : type SN

revêtement : non revêtu.



**Caractéristiques**

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
202817	10	49	24	2,0	-
202818	10	57	30	2,5	-
202816	10	40	18	1,5	-
202819	10	61	33	3,0	-
202815	10	34	12	1	-
202820	10	70	39	3,5	-
202821	10	75	43	4,0	-
202822	10	80	47	4,5	-
202823	10	86	52	5	-
202824	10	93	57	5,5	-
202825	10	93	57	6	-
202826	10	101	63	6,5	-
202827	10	109	69	7	-
202828	10	109	69	7,5	-
202829	10	117	75	8	-
202830	10	117	75	8,5	-
202831	10	125	81	9	-
202832	10	125	81	9,5	-
202833	10	133	87	10	-
202835	5	133	87	10,5	-
202834	5	133	87	10,2	-
202836	5	142	94	11	-
202837	5	142	94	11,5	-

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
202838	5	151	101	12	-
202839	5	151	101	12,5	-
202840	5	151	101	13,0	-