



PHANTOM

Très appropriée : aciers alliés, non alliés ou faiblement alliés
appropriée pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages, duroplastiques et
thermoplastiques

matière de l'outil : HSS

surface vaporisée

affutage en croix à partir du 1 mm

angle de pointe : 118°

type d'hélice : N

coupe à droite

tolérance : h8

vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).

Caractéristiques

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10540457	1	80	47	4.5	-
10540458	1	75	43	4.2	-
10540456	1	86	52	5	-
10540463	2	57	30	2.5	-
10540455	1	93	57	5.5	-
10540454	1	93	57	6	-
10540466	2	34	12	1	-
10540464	2	49	24	2	-
10543127	1	109	69	6,5	-
10540465	2	40	18	1.5	-
10540462	2	61	33	3	-
10540460	2	70	39	3.5	-
10540459	2	75	43	4	-
10540461	2	65	36	3.3	-
10540451	1	109	69	7	-
10540450	1	109	69	7.5	-
10540452	1	109	69	6.8	-
10543131	1	117	75	8	-
10540448	1	117	75	8,5	-
10540447	1	125	81	9	-
10540446	1	125	81	9.5	-
10540445	1	133	87	10	-
10540443	1	133	87	10.5	-

Référence	conditionnement	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
10540442	1	142	94	11	-
10540441	1	142	94	11.5	-
10540444	1	133	87	10.2	-
10540440	1	151	101	12	-
10540439	1	151	101	12.5	-
10540438	1	151	101	13	-