



OPTIMUM

Modèle lourd et compact en fonte haute qualité absorbant parfaitement les vibrations et garantissant une grande précision
 tête orientable à 45° (axe X) équipée d'une boîte mécanique de vitesses
 col de cygne de grande dimension, réglable de 250 à 650 mm
 pignonnerie haute qualité trempée et lubrifiée par bain d'huile
 inversion de rotation droite/gauche
 broche équipée d'une descente fine micrométrique
 table croisée de grandes dimensions, surface rectifiée avec précision
 guides d'aronde avec rattrapage des jeux par lardons en V
 avances automatiques des axes X et Y avec réglage de la vitesse
 table croisée équipée d'avances automatiques longitudinale et transversale avec réglage de vitesse et avances rapides
 butées automatiques ajustables sur l'axe X
 équipée de série d'un système complet d'arrosage
 puissance moteur : 0.85 / 1.5 kW - 400 V
 système d'arrosage : 40 W
 capacité de perçage : Ø 30 mm
 capacité de perçage en continu : Ø 25 mm
 attachement de broche : ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)
 course de broche : 120 mm
 tirant : M 16
 capacité de surfacage max. (fraiseuse) : Ø 63 mm
 capacité de fraisage en bout max. (fraiseuse) : Ø 25 mm
 plage - nombre de vitesses : 115 - 1750 T/min - 4
 dimensions de la table (L x l) : 1000 x 240 mm
 poids admissible sur la table : 150 kg
 course de la table en axe X (manuel/auto) : 580 / 500 mm
 course de la table en axe Y (manuel/auto) : 230/150 mm
 course de la table en axe Z (manuel) : 400 mm
 nombre de rainures : 4
 rainures en "T" : 14 mm
 poids : 880 kg.

Référence		Prix HT
10011659	FRAISEUSE UNIVERSELLE MT 50E	-