



HAWA

Cette ferrure pour porte coulissante permet de réduire considérablement le jeu entre porte et rail à mini 1 mm. Le montage en plafond est donc possible sans difficulté et les réglages facilement accessibles sans démontage.

Fixation sur chant par profil porteur encastrable.

Accrochage et décrochage du vantail rapide sans démontage du sabot.

Réglage de la hauteur facilement accessible par l'extrémité du sabot.

Peut être équipée de l'amortisseur pour junior 80 (en option)

La garniture complète sans rail pour un vantail se compose de :

2 chariots à 2 galets plastiques

2 profils porteurs avec sabot, cache et vis de suspension M8. Montage par face avant.

2 butées de rail à blocage réglage et cache vis.

1 guide inférieur autoserrant en plastique noir.

1 tampon mural en caoutchouc

1 clé de réglage

La ferrure Junior 80B (MOD) pour porte coulissante de 80kg par vantail est la combinaison de composants de conception nouvelle, tels que le sabot ou la butée de rail.

Le système HAWAJunior 80/B (MOD.) est apte à compenser de grandes tolérances de structure pouvant s'élever jusqu'à ± 7 mm.

Le réglage grossier sur ± 3 mm est effectué par l'intermédiaire du chariot.

Le réglage fin pouvant aller jusqu'à ± 4 mm est réalisé par le biais du mécanisme de réglage intégré dans le sabot

Caractéristiques

charge (kg)	80
-------------	----

Référence	Prix HT
FA3833572119111 GARNITURE JUNIOR 80 B	-