



**SPIT**

Réduit de 20% les distances au bord de dalle  
des entraxes entre chevilles réduits  
capable de fixer des éléments sur des dalles de 80 mm: idéal pour le béton  
préfabriqué  
auto-expansion : le serrage de la pièce expande la cheville  
épaulement permettant de chasser si nécessaire la cheville dans le forage  
écrou et rondelle prémontés.

**Caractéristiques**

Référence	boîte de	épaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
185835	25	50	110	10	10	60	-
185836	25	65	125	10	10	60	-
185837	25	80	140	10	10	60	-
185826	50	40	90	8	8	50	-
185839	25	5	80	10	10	75	-
185840	25	25	100	10	10	75	-
185827	50	50	100	8	8	50	-
185831	50	5	65	10	10	60	-
185828	50	65	115	8	8	50	-
185850	10	55	150	16	16	95	-
185841	25	40	115	12	12	75	-
185844	25	85	160	12	12	85	-
185851	10	75	170	16	16	95	-
185842	25	50	125	12	12	75	-
185832	50	15	75	10	10	60	-
185843	25	65	140	12	12	75	-
185833	50	25	85	10	10	60	-
185829	50	80	130	8	8	50	-
185838	25	100	160	10	10	60	-
185834	50	35	95	10	10	60	-

Référence	boîte de	épaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
185852	10	90	185	16	16	95	-
9103442	100	5	45	6	6	41	-
9103443	100	20	55	6	6	41	-
185824	100	5	55	8	8	50	-
185855	10	10	125	20	20	115	-
185825	100	20	70	8	8	50	-
185848	20	5	100	16	16	95	-
185849	20	30	125	16	16	95	-
185856	10	50	165	20	20	115	-
185846	20	145	220	12	12	115	-
185857	10	105	220	20	20	115	-
185830	50	110	160	8	8	50	-
185853	10	140	235	16	16	95	-