



FISCHER

Agréé pour béton C20/25 à C50/60, non fissuré
convient également pour béton C12/15, pierre naturelle à structure dense
pour constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles,
escaliers, portails, façades
la profondeur d'ancrage standard atteint les résistances les plus élevées
un nombre réduit de points de fixation est de ce fait nécessaire et des platines plus
petites peuvent être utilisées
la profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage
le filetage long permet les ajustements et les fixations déportées
un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement lors du serrage
assurent une installation extrêmement facile
convient pour le montage en attente et le montage traversant
dans certaines conditions, le montage à distance avant le montage,
le marquage de tête permet un contrôle aisé de l'ancrage.

Caractéristiques

Référence	boîte de	longueur (mm)	Ø de perçage (mm)	profondeur de perçage mini. pour installation traversante (mm)	Prix HT
10532344	20	130	8	126	-
10532347	20	125	10	118	-
10532354	10	143	16	129	-
10532350	20	-	12	-	-
10532348	20	145	10	138	-
10532349	20	104	12	95	-
10532339	50	70	8	66	-
10532351	20	124	12	115	-
10532352	20	144	12	135	-
10532342	50	80	8	76	-
10532343	50	110	8	106	-
10532353	20	174	12	165	-
10532345	50	85	10	78	-
10532346	50	95	10	88	-
10532338	100	50	6	45	-
10532337	100	55	6	50	-
10532356	10	187	20	165	-
10532357	10	217	20	195	-