



**METABO**

Moteur Brushless sans charbon  
bonne adaptation aux courbes pour les encoches et les découpées intérieures à partir de rayons de 40 mm  
adaptation rapide et sans outil de la direction de coupe jusqu'à 360° par pas de 45°  
vitesse de coupe réglable en continu  
coupes sans déformations ni étincelles et sans poussière métallique  
changement rapide et sans outil de la matrice et du poinçon  
protection électronique contre la surcharge  
vitesse en marche à vide : 660-2360 tr/min  
vitesse de coupe : 1,2-2,6 m/min  
largeur de la voie de coupe : 5 mm  
diamètre du premier trou : 21 mm  
rayon de giration minimum : 40 mm  
livrée en coffret MetaBox avec poinçon, sac de collecte des sciures, clé combinée sans batterie, ni chargeur.

**Caractéristiques**

capacité de coupe maximale acier 400 n/mm <sup>2</sup> (mm)	1,60
capacité de coupe maximale acier 600 n/mm <sup>2</sup> (mm)	1,20
capacité de coupe maximale acier 800 n/mm <sup>2</sup> (mm)	0,70
capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 n/mm <sup>2</sup> (mm)	2,00
largeur de coupe (mm)	5
modèle	niv 18 ltx bl 1.6
poids (kg)	1,30
tension batterie (v)	18
type de batterie	li-ion

Référence		Prix HT
10525210	GRIGNOTEUSE 18V NIV 18 LTX BL 1.6	-