



**MAKITA**

Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés  
 possibilité de découpe de profils trapézoïdaux  
 tête de coupe réglable à 360°  
 jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle  
 matrice extra longue  
 cadence de coupe maximale : 2200 cps/min  
 pression sonore : 83 dBA  
 taux de vibration : 7,0 m/s<sup>2</sup>  
 dimensions : 261 x 75 x 177 mm  
 câble de 2 m  
 livrée avec clé à griffe, clé hexagonale, matrice, poinçon.

**Caractéristiques**

capacité de coupe maximale acier 400 n/mm <sup>2</sup> (mm)	1,60
capacité de coupe maximale acier 600 n/mm <sup>2</sup> (mm)	1,20
capacité de coupe maximale acier 800 n/mm <sup>2</sup> (mm)	0,80
capacité de coupe maximale métaux non ferreux 200 n/mm <sup>2</sup> (mm)	2,5
largeur de coupe (mm)	-
modèle	jn1601
poids (kg)	1,60
puissance absorbée (w)	550
rayon de courbure minimal int/ext (mm)	45/50

Référence		Prix HT
1076	GRIGNOTEUSE 550W JN1601	-