



## PRESSOL

Applications : transfert de carburants (gasoil et fioul domestique)  
 câble de raccordement avec pinces crocodile longueur 3m  
 boîtier de pompe et interrupteur librement positionnables par rotation de 90°  
 raccords : côté aspiration : G 1" f / côté refoulement : G 1" f  
 pompe à palettes avec by-pass et réarmement automatique : débit (l/min) : 35,  
 hauteur d'aspiration (m) : 3, pression de refoulement (bar) : 1,6  
 moteur électrique : classe d'isolation : F, température limite maximale (°C) : 155,  
 tension (V) : 12 V DC, puissance absorbée (A) : 19, puissance (W) : 230, fusible (A) :  
 25, durée de fonctionnement max. (min) : débit libre : 180 / pistolet fermé : 2, couple  
 (Nm) : 0,38, vitesse de rotation (tr/min) : 3000, forme de construction : IMB 5, indice  
 de protection : IP66  
 matériaux des composants en contact avec le fluide : joints : FKM (Viton®) / NBR,  
 corps de pompe : AISi 12 (résistant à l'eau de mer), stator : GG 25, palette : POM  
 ensemble composé de : pompe à palettes avec by-pass intégré (23 404), interrupteur  
 marche/arrêt, système de protection contre "l'autosiphonage" (évite les risques de  
 pollution), pistolet en polypropylène ZVPP (23 163), flexible de refoulement, 4 m, DN  
 19, G 1" f (23 155 947), flexible d'aspiration, 1,6 m / 5,2 ft, DN 25, G 1" m, G 1" f (23  
 156), clapet de pied avec crépine (19 890)  
 montage du compteur NUMERIX<sup>3</sup> possible (23 192).

Référence		Prix HT
10554709	GRUPE ELECTRIQUE DE TRANSFERT MOBIFIXX 35L/MIN 12V	-