



METALLKRAFT

Permet le grugeage, le ponçage à plat et l' ébavurage des tubes et profilés métalliques. Les mâchoires rotatives permettent un serrage sûr des tubes carrés, des tubes ronds et plats acier. · Angles de meulage réglables de 30 à 90° et de 0 à 60°. Rouleau de contact réglable en hauteur. (de -20 mm à + 20 mm) permettant le travail désaxé. Système de tension rapide de bande simple et sans outil. 2 vitesses de défilement de la bande pour s' adapter parfaitement au matériau usiné (15 m/sec. pour l' acier inoxydable et aluminium, 30 m/sec. pour l' acier)

Livré avec :

- 1 bande abrasive (grain 36)
- 1 rouleau de ponçage Ø 42 mm
- 2 bacs à copeaux
- Étau avec mors en V
- Système de sécurité complet
- Alimentation (V) : 400
- Puissance moteur (kW) : 2,5 / 3,3
- Vitesse moteur (t/min) : 1400 / 2800 T
- Largeur bande (lxL) : 100 x 2000 mm
- Ø usinable : 20 à 78 mm
- Dimensions (L x l x H) : 1250 x 750 x 1140 mm
- Poids (kg) :159

-0{-0-0{-0-0{-0-0{-0

Référence		Prix HT
10568744	RECTIFIEUSE KRBS 101	-