



FAAC

Connectivité basic fonction: la carte E721 délivre l' information nécessaire pour une gestion domotique.
associée à un module SIMPLY CONNECT plus une platine XMULTICOM elle pourra gérer les fonctions basiques comme par exemple l' ouverture du portail avec un smartphone
déverrouillage par cylindre à clé personnalisée
réversible ou non en cas de coupure d'alimentation électrique (fonction programmable)
photocellules orientables Bus, branchement 2 fils sans polarité, avec possibilité d' orientation jusqu' à 180°
fonction Maître/Esclave via Bus pour faire fonctionner 2 opérateurs simultanément
robustesse par la charge répartie sur plusieurs points du pignon, réduction des bruits et des vibrations
principe de réduction breveté FAAC : un rendement très important (>80%) et une haute efficacité énergétique
fins de course magnétiques
carte électronique de contrôle avec dispositif anti-écrasement et encodeur électronique
la vitesse d'ouverture est de 18m/min max (vitesses réglables)
livré avec pignon Z28 et plaque de fondation

une installation comprenant :

- 1 opérateur FAAC C720 avec platine électronique intégrée
- 1 module fréquence XF 868 FDS
- 2 Emetteurs 2 canaux 868 Mhz XT2 868 FDS
- 1 plaque de fondation
- 1 lampe clignotante XLED
- 1 paire de photocellules XP20BD.

Caractéristiques

alimentation (v)	24
------------------	----

Référence		Prix HT
10577528	KIT MOTORISATION PORTAIL CYCLO KIT INTEGRAL 24V	-