



HELLER

Avec un affûtage de précision pour coupes longitudinales et transversales, adapté à deux nombreux matériaux

Lame extrêmement résistante, fiable et rapide grâce aux dents en carbure, brasées par induction.

Caractéristiques

alésage (mm)	30
--------------	----

Référence	Épaisseur (mm)	nombre de dents	Ø (mm)	type de denture	utilisation	Prix HT
10559634	2.4	8	216	à arêtes de coupe cassées	coupe agressive pour fibro ciment	-
10559627	2.8	48	216	négative bisautée intérieur	coupe fine - tous types de coupes	-
10559628	3	60	216	négative bisautée intérieur	coupe fine - tous types de coupes	-
10559630	3.2	48	250	négative bisautée intérieur	coupe fine - tous types de coupes	-
10559631	3.2	60	250	négative bisautée intérieur	coupe délicate - transversale, tous matériaux sauf métaux	-
10559629	3.2	64	216	négative bisautée intérieur	coupe délicate - alu - métaux non ferreux - placo - fibro	-
10559626	2.2	40	216	-	tous type de métaux	-
10559633	3.2	60	305	négative bisautée intérieur	coupe délicate multi-matériaux	-
10559632	3.4	80	250	négative bisautée intérieur	coupe délicate - alu - métaux non ferreux - placo - fibro	-