



FREUD

Pour scies circulaires portatives et scies plongeantes.

Spécialement conçues pour une autonomie de batterie maximale et une grande facilité d'utilisation sur les scies sans fil.

Faible épaisseur et denture ATB ou HLTTCG avec angle d'attaque négatif.

Idéale pour les panneaux agglomérés revêtus, des panneaux MDF stratifiés, des panneaux agglomérés et des panneaux MDF.

Coupe précise grâce au corps en acier haut de gamme .

Un carbure de titane cobalt (TiCo) spécialement formulé, conçu et fabriqué par Freud permettant d'obtenir des arêtes de coupe plus tranchantes et des résultats parfaits prolongeant la durée de vie.

Réduction des frottement et protection anti-corrosion grâce au revêtement Perma-Shield.

Elle offre une bonne isolation thermique, protège contre la corrosion et réduit l'adhérence des résines ou sèves, ce qui évite d'avoir à effectuer des pauses pour nettoyer la lame.

Réduction des vibrations grâce aux fentes anti-vibrations permettant une utilisation fluide et une réduction du bruit.

Caractéristiques

alésage (mm)	20
angle d'attaque (°)	-5
Épaisseur (mm)	2,2/1,6
nombre de dents	48
Ø (mm)	160

Référence	type de denture	Prix HT
10560873	trapézoïdale plate négative	-
10560874	alternée négative	-