



SOFOP TALIAPLAST MULTIGRAPHIC

Excellent support de plaque avec rallonges latérales réglables pour accepter tous les formats

verrouillage automatique de l'antenne (en position horizontale)

élévation simultanée des 2 mâts = plus grande vitesse de montée (12 tours de treuil pour 1 m d'élévation)

rehausse intégrée pour la pose jusqu'à 4 m

butées de plaque métalliques et escamotables montées sur ressort lame

treuil anti-retour déporté avec protection de denture

poignée de guidage

base pliante avec mât télescopique incorporé

structure renforcée très rigide et limitation des jeux pour une plus grande précision de pose

en acier finition peinture Epoxy

format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m

charge maximum : 70 kg

hauteurs maxi :

jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée

jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse

jusqu'à 5,60 m en verticale

jusqu'à 5,50 m en rampant

hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale)

hauteur de chargement : 0,82 m (possibilité de charger la plaque au sol en rampant)

empatement : 0,80 x 1 m

roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier

excellente rigidité de la base avec 4 goupilles rapides imperdables (plus durables)

poids : 47 kg (52 kg avec tablettes).

Caractéristiques

Référence	caractéristiques	Prix HT
10011282	sans tablette	-
10011283	avec 2 tablettes	-